

Artikel: 1913250- 500, -750, -1000

Universal Svarv ZMM CU 325



Modell	Art. 1913250500 CU 325-500	Art. 1913250750 CU 325-750	Art. 1913251000 CU 325-1000
Dubb avstånd	500 mm	750 mm	1000 mm
Dubb höjd	165 mm	165 mm	165 mm
Sving över bädd	325 mm	325 mm	325 mm
Sving över support	x	x	440 mm
Spindel varvtal (antal växlar)	85-2000 v/min	85-2000 v/min	85-2000 v/min
Spindelgenomgång	32 mm	32 mm	32 mm
Spindelnos montering	No. 5	No. 5	No. 5
Motor effekt	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Maskin dimension	1700 x 0,8 x 1,55 m	1900 x 0,8 x 1,55 m	2200 x 0,8 x 1,55 m
Vikt	640 kg	720 kg	780 kg

Standardutrustning:

Elförsörjning 380-440 V, 3 ph, 50/60 Hz*		ja
Huvud motor	kW	2.2
Elektrodynamisk broms	st.	nej
Spindelgenomgång	mm	32
Spindelnos DIN 55027	Nr.	5
El. skåp med kontrollpanel	st.	1
Kylvätskesystem med el. pump	st.	1
Maskinbelysning	st.	1
4-vägs snabbmattning	st.	nej
Fläns färdigbearbetad för chuck DIN 6350	mm	160
Bakre stänkskydd	st.	1
Ledarskruv och axelskydd	st.	1
Chuckskydd	st.	1
Spån- och verktygshållarskydd	st.	1
"V"-remmar	st.	3
Kugghjul	st.	11
Nivelleringsbultar och -plattor	Set	1
Fundament (förankring) bultar	Set	1
Svarvdubb (fast)	Set	1
Spindeladapterhylsa	Set	1
Fyra positioner toolfix med nyckel	st.	1
Längdstopp	st.	option
Dubbdocka snabbkopplande	st.	1
Verktygslåda	st.	1
Förpackning med plastkåpa	st.	1
Manuell	st.	1

Tillvalsutrustning:

Pos	Beskrivning	enhet	
1	Självcentrerande 3-backchuck typ 3204/DIN 6350, märke Bison	mm	160
2	4-backchuck oberoend typ 4334 (direkt passande DIN 55027), märke Bison	mm	250-5
3	4-backchuck oberoend (direkt passande Cam-lock spindel se alternativet 25)	mm	250-5
4	Planskiva utan backar - passande DIN 55027 eller Camlock spindel	mm	296
5	Stöddocka medlöpande	mm	10~70
6	Stöddocka fast (liten storlek med platta fjädrar)	mm	10~70
7	Längdstopp	st.	ja
8	Gängklocka	st.	ja
9	Fotbroms - 750 mm	st.	ja
10	Fotbroms - 1000 mm	st.	ja
11	Cam-lock spindelutförande	st.	ja
12	Snabbfäste för svarvstyckålshållare A*	st.	ja
13	Svarvbädd mellanrum endast 1000mm	st.	ja
14	DRO (Digital positionsvisning) 2-axlig - FAGOR	st.	ja
15	DRO (Digital positionsvisning) 3-axlig - Fagor	st.	ja